

BIODIX

Décapant universel soluble à l'eau. Odeur faible. Exempt d'hydrocarbures chlorés. Biodégradable dans les stations d'épuration des eaux.

Composition Solvants semi-volatils de choix, appartenant aux classe 1 en ce qui concerne leur nocivité à l'eau.
Facilement biodégradable.
Ne contient qu'une quantité minimale de substance à point d'ébullition élevé, celles-ci s'évaporent sans résidus et sans laisser trace dans l'eau. Emulsifiants, gélifiants.
Teneur en COV(CH): 25%



Marquage du Danger

Attention

Aspect Pâte gélatineuse verte.

Consistance Pâteux, prêt à l'application au pinceau sans être dilué. Pour l'application au pistolet, ajouter éventuellement de Biodix-liquide (7 % au maximum).

Densité 0.94

Forme de livraison Bidons de 1, 6, 10 ou 18 kg net. Fût de 180 kg net.

Rendement Pour une application copieuse 250 - 300 g / m² / couche.

Propriétés BIODIX élimine toutes les peintures-dispersion, les crépis synthétiques, glaciés acryliques, les couleurs brillantes, les peintures synthétiques et à l'huile, les peintures à 2 composants étant exclues.
Produit de remplacement pour le nettoyage par voie humide, exempt d'hydrocarbures chlorés.
L'action un peu plus lente par rapport aux décapants à l'essence contenant du chlorure de méthylène, est compensée par une efficacité et une fluidité prolongées (24 heures)

Application Appliquer une couche copieuse de BIODIX à l'aide d'un pinceau normal ou d'une brosse. Si la couche de peinture est particulièrement épaisse, passer encore une fois au BIODIX après 1 heure. Laisser agir 3 - 5 heures éventuellement pendant la nuit. BIODIX ne dessèche pas. Si possible couvrir avec feuille de plastique (PE)

A l'extérieur: Rincer au jet de pression, à froid ou à 90° C.

A l'intérieur: Bien masser à l'aide d'une brosse humide (solution au 2 % de poudre SF), ensuite laver avec une éponge et rincer à grande eau.

Inflammabilité BIODIX est inflammable, toutefois le point éclair est situé au dessus de 60° C. Eviter toute feu ouvert.

Précautions BIODIX est légèrement acide (pH 3-4) et corrosif. Il convient d'être prudents en portant des vêtements de protection et en protégeant les mains et les yeux. **Consulter les instructions de la fiche de données de sécurité.** Porter des gants appropriés.

Stockage Au moins 1 année en récipients bien fermés.

Code d'élimination 07 01 04 S Déchets dangereux (Code OmoD)