

DIXAPOL-liquide exempt de CFC et COV

Décapant pour éliminer des films de peinture de toute sorte, y compris de nombreux systèmes à haute réticulation tels que émaux au four ou peintures à deux composants appliquées sur des supports résistant aux solvants.

Composition solvants, agents mouillants et inhibiteurs. Teneur en COV: 0 %



UN 1993

Marquage du Danger

Aspect Liquide transparent

Consistance Fluide. Convient seulement pour immersion.

Densité 1,00 -1,10 g/ml

Forme de livraison Bidons en plastique de 6, 12 ou 25 kg. Fûts de 200 kg.

Propriétés Décapant à action très rapide. Elimine des peintures de toute sorte appliquées sur des supports en acier. Laisse un fond sec qui permet l'application d'une nouvelle peinture immédiatement après le nettoyage. Exempt de paraffine.

Emploi Bain de trempage pour décaper de petits objets.

Durée de trempage: au moins 15 minutes – plusieus heures. Eliminer la couche ramollie par voie mécanique, éventuellement à l'aide d'une brosse. Ne pas prolonger inutilement la durée de trempage.

Application Employer exclusivement comme bain de trempage pour pièces métalliques. Immédiatement après le traitement nettoyer les objets décapés au moyen de diluant universel ou d'un nettoyant pour pinceaux.

Ecologie Le produit est facilement biodégradable.

Danger d'incendie inflammable.

Précautions Eviter le contact avec la peau et les yeux. . Tenir hors de la portée des enfants. **Consulter les instructions de la fiche de données de sécurité.** Porter des gants appropriés.

Stockage Dans les emballages originaux 2 ans

Code d'élimination **16 03 05 S** Déchets (Code OmoD)